

Модель	Мощность в режиме охлаждения / нагрева, кВт	Расход воды, м³/ч		Перепад давления, кПа		Вид топлива	Давление топлива, кПа	Расход топлива		Вид энергоносителя	Давление пара, кПа / Температура выхлопных газов, °С	Расход энергоносителя		Выработка воды для отопления, м³/ч	Суммарная мощность насосов, кВт	Количество блоков в поставке	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
		охлаждаемой воды	холодной воды	охлаждаемой воды	холодной воды			газ в режиме охлаждения/нагрева, кВт	дизельное топливо в режиме охлаждения/нагрева, л/ч			выхлопные газы, пар в режиме охлаждения / нагрева, кг/ч	горячая вода в режиме охлаждения, кг/с					

SANYO Electric Co. Ltd. (продолжение)

TSA-NE-12	422 / -	72,6	120	784	784					пар	784 / -	528 / -		1,9	1	2785x1440x2200	4400	
TSA-LE-14	475 / -	81,6	164	784	784					горячая вода			31,9	1,7	1	3720x1295x2225	5400	
TSA-DE-13	527 / 441	90,7	150	784	784	газ	29,4	523 / 523						90,7	3,1	1	3700x1980x1960	6300
TSA-NE-13	527 / -	90,7	150	784	784					пар	784 / -	660 / -		3,1	1	3735x1440x2200	5500	
TSA-LE-21	545 / -	93,7	188	784	784					горячая вода			36,7	2,8	1	3820x1445x2395	6500	
TSA-DE-14	633 / 530	109	180	784	784	газ	29,4	628 / 628						109	3,1	1	3700x1980x1960	6800
TSA-LE-22	633 / -	109	219	784	784					горячая вода			42,5	2,8	1	3820x1445x2395	6900	
TSA-NE-14	633 / -	109	180	784	784					пар	784 / -	792 / -		3,1	1	3735x1440x2200	5700	
TSA-DE-21	738 / 618	127	210	784	784	газ	29,4	733 / 733						127	3,1	1	3950x2070x1960	8000
TSA-LE-23	738 / -	127	255	784	784					горячая вода			49,7	3	1	4850x1445x2395	8000	
TSA-NE-21	738 / -	127	210	784	784					пар	784 / -	924 / -		3,1	1	3865x1635x2250	6800	
TSA-DE-22	844 / 706	145	240	784	784	газ	29,4	836 / 836						145	3,1	1	3950x2070x1960	8500
TSA-LE-24	844 / -	145	292	784	784					горячая вода			56,7	3	1	4850x1445x2395	8500	
TSA-NE-22	844 / -	145	240	784	784					пар	784 / -	1060 / -		3,1	1	3865x1635x2250	7100	
TSA-LE-31	949 / -	163	328	784	784					горячая вода			63,9	3,8	1	4980x1115x2645	10300	
TSA-DE-23	985 / 824	169	280	784	784	газ	29,4	977 / 977						169	4,2	1	4860x2090x1960	9800
TSA-NE-23	985 / -	169	280	784	784					пар	784 / -	1230 / -		4,2	1	4885x1635x2250	8400	
TSA-LE-32	1055 / -	181	365	784	784					горячая вода			71,1	3,8	1	4980x1115x2645	10800	
TSA-DE-24	1125 / 941	194	320	784	784	газ	29,4	1116 / 1116						194	4,2	1	4950x2090x1960	10400
TSA-NE-24	1125 / -	194	320	784	784					пар	784 / -	1410 / -		4,2	1	4885x1635x2250	8800	
TSA-LE-41	1178 / -	203	407	784	784					горячая вода			79,2	3,8	1	5060x1615x2905	12500	
TSA-DE-31	1266 / 1059	218	360	784	784	газ	29,4	1256 / 1256						218	4,2	1	4930x2280x2160	12800
TSA-NE-31	1266 / -	218	360	784	784					пар	784 / -	1580 / -		4,2	1	4930x1775x2390	10800	
TSA-LE-42	1319 / -	227	456	784	784					горячая вода			88,9	3,8	1	5060x1615x2905	13000	
TSA-DE-32	1407 / 1177	242	400	784	784	газ	29,4	1394 / 1394						242	4,2	1	4930x2280x2160	13500
TSA-NE-32	1407 / -	242	400	784	784					пар	784 / -	1760 / -		4,2	1	4930x1775x2390	11200	
TSA-LE-51	1477 / -	254	510	784	784					горячая вода			99,4	3,8	1	5200x1950x3230	17700	
TSA-DE-41	1582 / 1324	272	450	784	784	газ	29,4	1570 / 1570						272	4,2	1	4940x2490x2600	15800
TSA-NE-41	1582 / -	272	450	784	784					пар	784 / -	1980 / -		4,2	1	4940x2490x2600	13200	
TSA-LE-52	1653 / -	284	571	784	784					горячая вода			111	3,8	1	5740x1950x3230	19200	
TSA-DE-42	1758 / 1471	302	500	784	784	газ	29,4	1740 / 1740						302	4,2	1	4940x2490x2600	16600
TSA-NE-42	1758 / -	302	500	784	784					пар	784 / -	2200 / -		4,2	1	4940x2490x2600	13600	

АБСОРБЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ (ЧИЛЛЕРЫ)