

Модель	Мощность максимальная / номинальная, МВт	Расход пара на ном. / макс. режиме, т/ч	Входные параметры пара (по ЦВД)		Частота вращения вала, об/мин	Схема	Наличие регулирования, диапазон по расходу пара (т/ч) и давлению на вх. СА (МПа)	Расход пара на теплофикацию, т/ч (параметры °С/МПа)	Расход охлаждающей воды, т/ч	Удельная масса турбины, т/МВт	Примечание
			Давление, МПа	Темпе- ратура, °С							

Ивановский турбинный завод, ООО

ПТМ-0,25/0,32-1,4/0,4	0,32 / -	6 / -	1,4	195	1500		6 (0...1,4)	6 (0,12...0,7)		10,9	
-----------------------	----------	-------	-----	-----	------	--	-------------	----------------	--	------	--

Калужский турбинный завод, ОАО

ТП-320	- / 0,24	- / 4,37	1,37	194	9000				10	5,6	
ТП-600	- / 0,5	- / 12,8	2,35	318	7920				20	12,2	
ТГ 0,5А/0,4Р13/3,7	- / 0,5	- / 13,2	1,3	191	8000				10		
ТГ 0,5ПА/0,4Р11/6	- / 0,5	- / 27,5	1,1	183	8000				10		
ТГ 500М	- / 0,5	- / 3,7	1,4	250	8000				470		
ТГУ 500К	- / 0,5	- / 4	0,65	250	8000				470		
ТГУ 600	- / 0,6	- / 4,3	1,6	310	8000				390		
П 0,6-13/6	- / 0,6	- / 10	1,3	191	6700		(0...9) (0,5...0,7)		350		
ТГ 0,6А/0,4Р12/3,7	- / 0,6	- / 16,5	1,2	187	8000				10		
ТГ 0,6ПА/0,4Р13/6	- / 0,6	- / 30,4	1,3	191	8000				10		
ПР 0,6/0,4-1,3/0,65/0,04	0,6 / -	12 / 12	1,3	191	6700		(0...9) 0,65		200		
ТГ 0,6/0,4-К1,3	0,6 / -	10 / 10	1,3	191	8000				120		
ТГ 0,6/0,4-К2,8	0,6 / -	4,6 / 4,6	2,8	380	10500				65		
ТП-630	- / 0,63	- / 15,6	1,3	191	8000				22	10,8	
ТП-750	- / 0,69	- / 15,4	2,35	318	7893				10	8,8	
ТГ 0,75А/0,4Р13/2	- / 0,75	- / 14,4	1,3	191	8000				10		
ТГ 0,75ПА/0,4Р13/4	- / 0,75	- / 22,5	1,3	191	8000				10		
ТГУ 800К	- / 0,8	- / 6,1	0,65	250	6000				1115		
ТП-1100	- / 0,81	- / 9,6	1,47	220	5075				20	3,6	
ТП-1250	- / 1	- / 17,9	4,08	371	5470				40	5,1	
ТГУ 100К	- / 1	- / 6,55	1,1	310	6000				1120		
ТГ 1,06/10,5Р2,2/0,12	- / 1,06	- / 11,1	2,2	350	9300				30		
П 1,2-13/6	- / 1,2	- / 13,5	1,3	235	6700		(0...9) (0,5...0,7)		40		
ТГ 1,2/0,4Р24/1,2	- / 1,2	- / 12,5	2,4	300	10000				110		
ТГ 1,25А/0,4Р13/2,5	- / 1,25	- / 22	1,3	250	10500				30		
Р-1,4-3,4/1,3	1,4 / -	30 / -	3,4	410	3000				40	14,8	масса с рамой фундаментной
Р-1,4-2,3/0,7	1,43 / -	25 / -	2,05	370	3000				40	14,1	масса с рамой фундаментной
П 1,5/10,5-2,4/1,05	1,5 / -	21,2 / 21,2	2,4	370	6700		(0...12) (1,05...1,25)		1000		
П 1,5/10,5-1,4/0,7	- / 1,5	- / 17,5	1,4	235	7500		(0...9) (0,6...0,8)		520		

ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ