

Модель	Мощность номинальная, кВт	Частота вращения, об/мин	Количество и расположение цилиндров	Диаметр/ход поршня, мм	Степень сжатия	Расход дизельного топлива на 100%-й нагрузке, л/ч	Расход газа на 100%-й нагрузке, м <sup>3</sup> /ч	Температура выхлопных газов, °С	Расход масла на угар, г/кВт·ч	Эмиссия NO <sub>x</sub> , мг/м <sup>3</sup>	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Ресурс до переборки / до кап. ремонта, ч
--------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------	---	---------------------	-----------	--

## Автодизель, ОАО

ЯМЗ-236М2-7	105	1500	6V	130 / 140	15,2	8	19	500	1,2	250	1020x1040x1220	950	- / 12000
ЯМЗ-238М2-11	145	1500	8V	130 / 140	15,2	10	27	500	1,2	250	1220x1040x1220	1100	- / 12000
ЯМЗ-238ДИ	213	1500	8V	130 / 140	15,2	15	40	500	1,2	250	1220x1040x1220	1100	- / 12000
ЯМЗ-7514.10	275	1500	8V	130 / 140	15,2	19	50	500	1,2	250	1420x1040x1300	1250	- / 15000
ЯМЗ-Э8503.10	360	1500	12V	140 / 140	15,2	22	77	500	1,2	250	1910x1230x1300	2100	- / 18000

## Волжский дизель им. Маминых (ВДМ), ОАО

297ГДД	530	1000	6L	210 / 210	13	127,9		500	1,22	500	2950x1100x1910	5000	10000 / 56000
--------	-----	------	----	-----------	----	-------	--	-----	------	-----	----------------	------	---------------

## Коломенский завод, ОАО

7ГДГ	1100	1000	8V	260 / 260	12,2	40	250	480	1,1	500	5570x1960x2902	19500	15000 / 90000
8ГДГ	1650	1000	12V	260 / 260	12,2	50	407	480	1	500	6610x1920x3116	27600	15000 / 90000

## РУМО (Русские моторы), ОАО

Г68Д	847	375	6L	360 / 450	11	24	230	430	1,25	2731	5295x1495x3400	26480	15000 / 80000
Г98Д	1050	500	6L	360 / 450	11	40	280	430	1,25	2662	5295x1495x3400	26480	12000 / 60000

## MAN B&W Diesel A/S

6L32/40DF	2400	750	6L	320 / 400	11	63,6	780		0,8	500	5985x2610x4170	38000	
7L32/40DF	2800	750	7L	320 / 400	11	74,2	910		0,8	500	6660x2610x4170	42000	
8L32/40DF	3200	750	8L	320 / 400	11	84,8	1040		0,8	500	7270x2635x4170	47000	
9L32/40DF	3600	750	9L	320 / 400	11	95,4	1170		0,8	500	7800x2695x4385	51000	
12V32/40DF	4800	750	12V	320 / 400	11	127,9	1538		0,8	500	6915x3140x4100	61000	
14V32/40DF	5600	750	14V	320 / 400	11	149,2	1795		0,8	500	7545x3140x4100	68000	
6L51/60DF	5850	500	6L	510 / 600			2060		0,8	500	8615x3195x5610	106000	
16V32/40DF	6400	750	16V	320 / 400	11	170,6	2051		0,8	500	8445x3730x4420	77000	
7L51/60DF	6885	500	7L	510 / 600			2424		0,8	500	9435x3195x5610	119000	
18V32/40DF	7200	750	18V	320 / 400	11	191,9	2308		0,8	500	9075x3730x4420	85000	
8L51/60DF	7800	500	8L	510 / 600			2746		0,8	500	10460x3325x5610	135000	
9L51/60DF	8775	500	9L	510 / 600			3089		0,8	500	11425x3325x5610	148000	
12V51/60DF	11700	500	12V	510 / 600		311,8	4119		0,8	500	10760x4970x5355	189000	
14V51/60DF	13650	500	14V	510 / 600		363,7	4806		0,8	500	11760x4970x5355	213000	

## ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ