

Модель	Компоновка котла	Тип двигателя	Модель двигателя	Расход газов за двигателем, м ³ /ч	Теплопроизводительность, Гкал/ч	Аэродинамическое сопротивление котла, Па	КПД котла, %	Выходные параметры по первому / второму контуру			Температура газов после двигателя / дожигающего устройства, °С	Температура уходящих газов, °С	Размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
								Давление пара, МПа	Паропроизводительность по перегретому пару, Т/ч	Температура пара, °С				

Анод-ТЦ, ООО

СТУ-9П	вертикальн.	ДВС	G3516		0,73	700		0,6	1,2	182 / 115		115	1200x1200x2000	1000
СТУ-18П		ГТД	ГТЭУ-5		24	2000		0,5	24	220 / 158		170		1700

Балтийский завод, ОАО

КУП 180					1,2	800		0,8	2,1	174	440		2910x2375x4800	7750
КУП 2500					8,14	2200		1,3	12	275	360		3640x4680x5450	36600

ЗИО-Бел-центр, ЗАО

Г-145		ДВС		16200				1	1,07	183	327		7600x3600x4300	10850
Г-157Э		ДВС		16200				0,6	1,5	164	327		9800x4100x4300	19500
Г-290		ДВС		34500				0,6	2,1	150	320		7600x4500x4600	17500
Г-205		ДВС		34000				0,6	2,6	164	380		4180x3250x3180	15900
Г-250		ГТД		16000				1,4	3,2	194	600		8700x3900x4400	20000
Г-330БПВ		ГТД		20300				1,5	4,5	300	700		8700x4100x6600	36400
Г-145Б		ГТД		8000				1,4	4,7	194	1200		9600x4200x5500	23600
Г-250ПЭ		ГТД		20000				1,4	5,4	230	600		10000x6200x5200	27500
Г-250Э		ГТД		20000				1,4	5,4	194	600		9500x6200x5200	24700
Г-145БЭ		ГТД		8000				1,4	5,5	194	1200		10800x4200x5500	24600
КГТ-6/0,7-230		ГТД		42300				0,7	6,2	230	420		3300x5400x23700	
Г-330Б		ГТД		15000				1,4	8,6	194	1200		8000x4100x6600	24800
Г-400БЭ-1		ГТД		40000				1,4	9,1	257	600		10500x6200x5200	35800
Г-330БИ		ГТД		15000				1,4	9,5	194	1200		8700x4100x6600	30000
Г-400Э		ГТД		35000				1,3	9,7	194	600		10500x6200x5200	34500
Г-400БЭ-1		ГТД		40000				1,4	10,4	260	600		10500x6200x5200	35800
Г-330БИЭ		ГТД		15000				1,4	10,5	194	1200		9800x5200x6600	35500
КГТ-11/0,9-200		ГТД	НК-14СТ	170000		1325		0,9	11,4	206	316		4800x3000x15000	45300
Г-550П		ГТД		55000				1,4	11,6	280	600		10700x4500x5200	38000
Г-550ПЭ		ГТД		55000				1,4	14	250	600		11500x6200x5200	42200
Г-445БИ		ГТД		25000				1,4	14,8	194	1200		10100x4100x6200	31400
Г-445БИПЭ		ГТД		25000				1,4	16,2	194	1200		12800x5300x6200	50000
Г-1070БПЭ		ГТД		144000				1,8	17,4	260	420		14000x7650x7400	88250
КГТ-20/1,3-300М		ГТД		140000				1,4	17,5	230	422		9000x10000x25000	75000

КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ